

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD

Design	Glat. Kan leveres med 1 glasfelt på 0,35m ²
Anvendelse	Indvendig og udvendig
Tykkelse	63 mm
Lås	ASSA 565
Hængsler	3 stk. skruet (Standard)
Indlæg dør	Stenuld (Isolering)

KARM

Karm	Type 1 (Blokkarm)
Dybde	110 mm
Indlæg	Stenuld (Isolering karm)
Bundstykke	Type 3, malet
Adjufix	Monteringsbolte

KLASSIFIKATIONER

Korrisionsklasse	C2
Behandling	Galvaniseret og pulverlakeret (malet)
Brand	60 minutter
Lydisolering	Rw 42 dB
Isoleringsevne - U-værdi	1,6 W/m ² k / Kalkuleret 1,4 W/m ² k / Med glas 1,4 W/m ² k
Røggas	Ja
Indbrud	Tilbydes i RC3 Tåler klimaforskelle som yderdør

STØRRELSER

Størrelse	Modul	Murhul	Karmydernål
Single dørblad	M9 x 21	910 x 2100 mm	880 x 2085 mm
	M10 x 21	1010 x 2100 mm	980 x 2085 mm

*Dobbeltdøre venligst forespørg


FRIÅBNING

Modul	Dørblad	90 g.	180 g.
M9		720 mm	760 mm
M10		820 mm	860 mm


Glat



Med glas



Bundstykke Type 3



Blokkarm

